



**SZAFKA BEZPIECZEŃSTWA DO PRZECHOWYWANIA 160 LITRÓW PŁYNNYCH I STAŁYCH PRODUKTÓW ŁATWOPALNYCH, CERTYFIKOWANA ZGODNIE Z NORMAMI EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**



- Wymiary zewnętrzne: 1180 x 650 x 1985 mm (wysokość)
  - Wymiary wewnętrzne: 1019 x 477 x 1688 mm (wysokość)
  - Całkowita głębokość: 710 mm
  - Waga: 490 kg
  - Pojemność wewnętrzna: około 820 litrów
- 
- Test ogniowy przeprowadzony w akredytowanych laboratoriach zgodnie z normą EN 1363-1.
  - Wykonana w całości ze stali trawionej, grubość 10/10 mm, malowana proszkami epoksydowymi odpornymi na kwasy i utwardzana w tunelu termicznym w temperaturze 200°C.
  - Grubość powłoki malarskiej od minimum 60 µm do maksymalnie 250 µm zgodnie z procedurą UNI EN ISO 9001.
  - Certyfikowana, paletyzowana podstawa: nowa konstrukcja podstawy ułatwiająca transport szafy. Zdejmowana osłona.
  - Konstrukcja monolityczna, całkowicie uszczelniona. Nowa metoda budowy z podwójną obudową, wewnętrzną i zewnętrzną.
  - Nowa ognioodporna izolacja wykonana z materiału o wysokiej odporności na ogień, całkowicie ekologiczna.
  - Wewnętrzne panele wykonane z materiału odpornego na zarysowania i substancje korozyjne.
  - Uszczelka pęczniąca 8 + 6 cm (DIN 4102), która w przypadku pożaru pęcznieje, izolując wnętrze szafy od otoczenia.
  - Dodatkowa uszczelka pęczniąca z ochroną przed „zimnymi i gorącymi oparami” oraz pyłami.
  - Samozamykające się drzwi z automatycznym powrotem przy każdym otwarciu.
  - System bezpieczeństwa zamykania: w przypadku pożaru drzwi zamykają się automatycznie przy temperaturze >50°C. Mechanizm nieelektryczny.
  - Naturalny system wentylacji wewnętrznej dla oparów, wyposażony w dwa certyfikowane zawory bezpieczeństwa do recyklingu powietrza z automatycznym zamknięciem przy 70 ± 10°C.
  - Zawory umieszczone na górze i dole tylnej ściany szafy umożliwiają odprowadzanie substancji zgodnie z normami.
  - Zewnętrzne przyłącze Ø 100 mm.
  - 3 półki o regulowanej wysokości wykonane ze stali elektrocynkowanej, malowane proszkami epoksydowymi odpornymi na kwasy.
  - Półki w formie tacy do zbierania rozlanych cieczy w przypadku uszkodzeń. Możliwość demontażu i regulacji wysokości z zabezpieczeniem antywypadkowym na listwie zębatej.
  - Pojemność zbierająca półki ok. 13 litrów. Maksymalne obciążenie półki: 80 kg.
  - Szczelna wanna dolna wykonana ze stali elektrocynkowanej, malowana proszkami epoksydowymi odpornymi na kwasy. Pojemność ok. 40 litrów.
  - Odpływ do odprowadzania skroplin lub wycieków do dolnej wanny.
  - Zamek bezpieczeństwa „Ignis-lock®”, który utrzymuje drzwi zamknięte w przypadku pożaru.
  - Zawiasy antyiskrowe.
  - Zamek na klucz z wyjmowanym cylindrem (opcjonalnie dostępny zestaw „passé-partout” w przypadku zgubienia kluczy).
  - Naklejki ostrzegawcze „Zakaz palenia” i „Ogień” na drzwiach (zgodnie z normami europejskimi DIN 4844 i ISO 3864).
  - Połączenie uziemiające do odprowadzania nagromadzonego ładunku elektrostatycznego.
  - Nóżki poziomujące dla stabilizacji szafy.
  - Dożywotnia gwarancja „RC PRODOTTI” obejmująca szkody na osobach i mieniu.
  - Instrukcja obsługi i konserwacji.
  - Opakowanie z systemem „Tipping Over System®” zabezpieczającym przed przewróceniem.