



**SZAFKA BEZPIECZEŃSTWA DO PRZECHOWYWANIA 100 LITRÓW PALNYCH
SUBSTANCJI CIEKŁYCH I STAŁYCH, CERTYFIKOWANA ZGODNIE Z
NORMAMI EN 14470-1, EN 16121, EN 16122.1**



- Wymiary zewnętrzne: mm 680 x 640 x 1950 h
- Maksymalna głębokość: mm 689
- Wymiary wewnętrzne: mm 533 x 495 x 1731 h
- Waga: kg 252
- Objętość wewnętrzna: ok. 456 litrów

- Test ogniowy przeprowadzony w akredytowanych laboratoriach zgodnie z normą EN 1363-1.
- Wykonana w całości ze stali trawionej, grubość 10/10 mm, malowana proszkami epoksydowymi odpornymi na kwasy i utwardzana w tunelu termicznym w temperaturze 200°C.
- Grubość powłoki malarskiej od minimum 60 µm do maksymalnie 250 µm zgodnie z procedurą UNI EN ISO 9001.
- Certyfikowana, paletyzowana podstawa: nowa konstrukcja podstawy ułatwiająca transport szafy. Ze zdejmowaną osłoną.
- Konstrukcja monolityczna, całkowicie uszczelniona. Nowa metoda budowy z podwójną obudową, wewnętrzną i zewnętrzną.
- Innowacyjna ognioodporna izolacja wykonana z materiału o wysokiej odporności na ogień, całkowicie ekologiczna.
- Wewnętrzne panele wykonane z materiału odpornego na zarysowania i substancje korozyjne.
- Uszczelka pęczniąca 8 + 6 cm (DIN 4102), która w przypadku pożaru pęcznieje, izolując wnętrze szafy od otoczenia.
- Dodatkowa uszczelka pęczniąca z ochroną przed „zimnymi i gorącymi oparami” oraz pyłami.
- Samozamykające się drzwi z automatycznym powrotem przy każdym otwarciu.
- Nowy system zamykania z bezpiecznym mechanizmem sprężynowym: w przypadku pożaru drzwi zamykają się automatycznie przy temperaturze >50°C. Mechanizm nieelektryczny.
- Naturalny system wentylacji wewnętrznej dla oparów, wyposażony w dwa certyfikowane zawory bezpieczeństwa do recyklingu powietrza z automatycznym zamknięciem przy 70 ± 10°C.
- Zawory umieszczone na górze i dole tylnej ściany szafy umożliwiają odprowadzanie substancji zgodnie z normami. Zewnętrzne przyłącze Ø 100 mm.
- 3 półki o regulowanej wysokości wykonane ze stali elektrocynkowanej, malowane proszkami epoksydowymi odpornymi na kwasy.
- Półki w formie tacy do zbierania rozlanych cieczy w przypadku uszkodzeń. Możliwość demontażu i regulacji wysokości z zabezpieczeniem antywypadkowym na listwie zębatej.
- Pojemność zbierająca półki ok. 7 litrów. Maksymalne obciążenie półki: 80 kg.
- Szczelna wanna dolna wykonana ze stali elektrocynkowanej, malowana proszkami epoksydowymi odpornymi na kwasy.
- Pojemność ok. 20 litrów.
- Patentowany wewnętrzny system bezpieczeństwa „Ignis-lock®” utrzymujący drzwi zamknięte w przypadku pożaru.
- Otwieranie bez zewnętrznych zawiasów, system antyiskrowy.
- Zamek na klucz z wyjmowanym cylindrem (opcjonalnie dostępny zestaw „passe-partout” w przypadku zgubienia kluczy).
- Naklejki ostrzegawcze „Zakaz palenia” i „Ogień” na drzwiach (zgodnie z normami europejskimi DIN 4844 i ISO 3864).
- Połączenie uziemiające do odprowadzania nagromadzonego ładunku elektrostatycznego.
- Nóżki poziomujące dla stabilizacji szafy.
- Dożywotnia gwarancja „RC PRODOTTI” obejmująca szkody na osobach i mieniu.
- Instrukcja obsługi i konserwacji.
- Opakowanie z systemem „Tipping Over System®” zabezpieczającym przed przewróceniem.