



Technical Data

WENTYLOWANY I FILTROWANY OKAP DO ZASTOSOWAŃ FARMACEUTYCZNYCH: CAP. FARM 60

- Kopuła wykonana z wytłaczanego ABS (kopolimer akrylonitryl-butadien-styren). Charakteryzuje się dobrymi właściwościami fizycznymi oraz wysoką sztywnością, kolor żółty. Osłony boczne wykonane z przezroczystego plexi, profile w kolorze żółtym z wytłaczanego aluminium – tak jak kopuła.
- System wentylacji i filtracji znajduje się wewnątrz kopuły; kierownica powietrza optymalizuje skuteczność zasysania.
- Model CAP-FARM 60 przeznaczony jest do zapobiegania skażeniom pyłowym podczas przygotowywania w aptece związków generujących pyły.
- Filtr: filtr absolutny klasy H14; łatwy do wymiany, należy go wymienić, gdy siła zasysania stanie się niewystarczająca.
- Wentylator: zasilanie 230 V; częstotliwość 50 & 60 Hz; pobór mocy 34/49 W.
- Wersja z wentylatorem wzmocnionym: pobór mocy 70 W.
- Lampka ON/OFF.
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 550 x 870 mm (wysokość)
- Wymiary otworu roboczego (frontowego): 360 x 530 mm (wysokość)
- Masa: 24 kg

WENTYLOWANY I FILTROWANY OKAP DO ZASTOSOWAŃ FARMACEUTYCZNYCH: CAP. FARM 60/B

- Kopuła z wytłaczanego ABS o tych samych właściwościach jak w modelu CAP-FARM.60, zawiera wbudowany wentylator i filtr absolutny klasy H14.
- Wyposażony w mobilne ramię mocowane do ściany, które umożliwia przesuwanie urządzenia CAP-FARM.60/B bezpośrednio nad aktualnie używanym blatem laboratoryjnym.
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 560 x 860 mm (wysokość)
- Wymiary otworu roboczego (dostęp frontowy): 370 x 520 mm (wysokość)
- Masa: 19,5 kg
- Zakres wysięgu ramienia: min. 900 mm – maks. 1900 mm
- Obrót ramienia: 180°, obrót kopuły wokół własnej osi na cylindrycznym wsporniku
- Maksymalny zakres ruchu góra–dół: 450 mm