



SAFETYFIRST



SICUR KEM 100 **KARTA TECHNICZNA**

METALOWA SZAFKA BEZPIECZEŃSTWA DO PRZECHOWYWANIA CHEMIKALIÓW I SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH O NISKIEJ AGRESYWNOSCI

- Wykonana w całości z jednociennej blachy stalowej o grubości 0,8 mm, z górnym wzmocnieniem 1,5 mm i dolnym wzmocnieniem 1,2 mm.
- Malowana proszkowo w tunelu termicznym w temperaturze 190°C, farbą termoutwardzalną bez zawartości metali ciężkich, po wcześniejszym odtłuszczeniu i fosforanowaniu.
- Wewnętrzne półki z blachy stalowej, regulowane na wysokość, z trzykrotnym przetłoczeniem po dwóch stronach.
 - **Nośność każdej półki:** 90 kg
- Podwójne drzwi z blachy stalowej, wyposażone w zamek oraz wewnętrzne rygle.
- Wyposażona w dwie poziome kratki wentylacyjne zapewniające naturalną cyrkulację powietrza oraz górny otwór (Ø 125 mm) umożliwiający podłączenie systemu filtracji i wyciągu.
- **Kolor:** RAL 7035 lub zbliżony (jasnoszary)
- Szafka dostarczana w wersji rozmontowanej, z zestawem do łatwego montażu.
- Ubezpieczenie OC producenta na cały okres użytkowania szafki, obejmujące ewentualne szkody wyrządzone użytkownikowi.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (szer. × gł. × wys.): 1000 × 470 × 2000 mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE (szer. × gł. × wys.): 935 × 385 × 1880 mm

OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA: 0,76 m³

MASA: 80 kg