



SAFETYFIRST

SICUR KEM 50 KARTA TECHNICZNA



METALOWA SZAFKA BEZPIECZEŃSTWA DO PRZECHOWYWANIA CHEMIKALIÓW I SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH O NISKIEJ AGRESYWNOSCI

- Wykonana w całości z jednociennej blachy stalowej o grubości 0,8 mm, z górnym wzmocnieniem 1,5 mm i dolnym wzmocnieniem 1,2 mm.
- Malowana proszkowo w tunelu termicznym w temperaturze 190°C, farbą termoutwardzalną bez zawartości metali ciężkich, po uprzednim odtłuszczeniu i fosforanowaniu.
- 4 wewnętrzne półki z blachy stalowej, regulowane na wysokość, oraz dolna wanna ociekowa – wszystkie elementy z trzykrotnym przetłoczeniem po dwóch stronach.
 - **Nośność każdej półki:** 90 kg
- Podwójne drzwi z blachy stalowej, wyposażone w zamek i rygle.
- Wyposażona w poziomą kratkę wentylacyjną umożliwiającą naturalną cyrkulację powietrza oraz górny otwór (Ø 125 mm) umożliwiający podłączenie systemu filtracji i wyciągu.
- **Kolor:** RAL 7035 lub zbliżony (jasnoszary)
- Szafka dostarczana w wersji rozmontowanej, z zestawem do samodzielnego montażu.
- Ubezpieczenie OC producenta od ewentualnych szkód wyrządzonych użytkownikowi – na cały okres użytkowania szafki.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (szer. × gł. × wys.): 530 × 470 × 2000 mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE (szer. × gł. × wys.): 475 × 460 × 1940 mm

OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA: 0,33 m³

MASA: 45 kg