



SZAFKA BEZPIECZEŃSTWA DO PRZECZOWYWANIA W POMIESZCZENIACH 3-4 BUTLI GAZOWYCH O POJEMNOŚCI 50 LITRÓW KAŻDA, CERTYFIKOWANA ZGODNIE Z NORMAMI EN 14470-2, EN 16121, EN 16122.



- WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 1300 x 600 x 2000 mm (wys.)
- WYMIARY WEWNĘTRZNE: 1142 x 454/422 x 1781 mm(wys.)
- OBJĘTOŚĆ WEWNĘTRZNA: ok. 820 litrów
- WAGA: 365 kg

- Test ogniowy przeprowadzony w akredytowanych laboratoriach zgodnie z normami EN 1363-1 i UNI EN 1363-1.
- Konstrukcja w całości wykonana ze stali trawionej, grubość 10/10 mm, malowana proszkami epoksydowymi odpornymi na kwasy, utwardzana w tunelu termicznym w temperaturze 200°C. Grubość powłoki malarskiej od minimum 60 µm do maksymalnie 250 µm zgodnie z procedurą UNI EN ISO 9001.
- Konstrukcja monolityczna całkowicie uszczelniona. Nowa metoda budowy z podwójną obudową, wewnętrzną i zewnętrzną.
- Izolacja przeciwpożarowa wykonana z wysoce odpornego na ogień, ekologicznego materiału.
- Wewnętrzne panele wykonane z materiału odpornego na zarysowania i substancje korozyjne.
- Uszczelka pęczniąca 8 + 6 cm (DIN 4102), która w przypadku pożaru pęcznieje, izolując wnętrze szafy od otoczenia.
- Dodatkowa uszczelka pęczniąca z ochroną przed „zimnymi i gorącymi oparami” oraz pyłami.
- Drzwi skrzydłowe.
- Naturalny system wentylacji wewnętrznej dla oparów, wyposażony w dwa certyfikowane zawory bezpieczeństwa do recyklingu powietrza, automatycznie zamykające się przy 70 ± 10°C. Zawory umieszczone na górze i dole tylnej ściany szafy umożliwiają odprowadzanie substancji zgodnie z normami. Przyłącze zewnętrzne Ø 100 mm.
- Przygotowana do przeprowadzenia rur.
- Przestrzeń na złącza adapterów gazowych oraz główny panel sterowania przepływem gazu.
- 4 uchwyty na butle gazowe z łańcuchami blokującymi.
- Rampą na kołach umożliwiającą łatwe umieszczanie butli w szafie.
- Możliwość instalacji urządzenia do wykrywania wycieków gazu.
- Zawiasy antyiskrzeniowe.
- System zamykania na klucz z zamkiem cylindrycznym.
- Oznaczenia bezpieczeństwa – naklejki „zakaz palenia” i „ogień” zgodnie z normami europejskimi DIN 4844 i ISO 3864.
- Połączenie uziemiające do odprowadzania nagromadzonych ładunków elektrostatycznych.
- Nóżki poziomujące do stabilizacji szafy.
- Dożywotnia gwarancja „RC PRODOTTI”, obejmująca szkody na osobach i mieniu.
- Instrukcja obsługi i konserwacji.
- Opakowanie z systemem „TIPPING OVER SYSTEM®” zabezpieczającym przed przewróceniem.